



ANEBY  
KOMMUN

# Utförandeintyg

Efter anläggande av enskilt avlopp

Fastighet	Uppdragsgivare	Ärendenummer
Utförande bolag	Utförande person	
Utförarens e-postadress	Utförarens telefon	


Skyddsavstånd	<b>Provgrop ska grävas till grundvatten eller berg.</b> Behöver dock inte grävas djupare än 2½ meter.			
	Djup till grundvatten	Djup till berg		
	Avstånd till egen vattentäkt	Avstånd till grannes vattentäkt		
	Avstånd till ytvatten (sjö, bäck, å)			
Slamavskiljare	Ny Fabrikat	Gammal ska tömmas och granskas av avloppsbyggaren som härmed intygar att den är hel		
	Våtvoly m	Antal kammare	T-rör på utloppet	
Pumpbrunn	Nivåalarm			
Fördelningsbrunn	Justerbara utlopp	Fördelningen justerad		
Infiltration eller markbädd	Nedsänkt	Upphöjd	Area m <sup>2</sup>	Spridlagret fyllt med
	Spridledningars antal	Spridledningars lutning	Spridledningar luftade i slutet	Spridlagret täckt med duk
	Tät botten. Vattnet leds till			Otät botten. Avstånd från spridlagrets botten till grundvatten
Minireningsverk	Fabrikat och modell		Efterpolering består av	
	Vattnet leds till		Serviceavtal med	
Sluten tank	Volym m <sup>3</sup>	Nivåalarm	Förankrad mot stigande grundvatten	
Fosforfällning	Fabrikat modell		Placering	
Annan anordning				



ANEBY  
KOMMUN

# Utförandeintyg

Efter anläggande av enskilt avlopp

Avloppsanordningen är	Utförd enligt ansökan och beslut	Utförd enligt tillverkarens anvisning
	Utförd med följande avvikelser	
	Färdig datum	Foton bifogade där markerat med 

## Underskrift av avloppsbyggaren

Datum

Namnsteckning

Skicka eller mejla denna blankett till  
Aneby kommun  
Samhällsbyggnadsnämnden  
samhallsbyggnad@aneby.se  
Box 53  
578 22 Aneby